FERRETERIA EL HOGAR BILBAO TEL.94-4109492 www.elhogar.net

Cilindro doble KESO MASTER REFORZADO 81.B15

Protección anticopia, antibumping

EUROIBERIA



El cilindro KESO 8000 Ω² MASTER REFORZADO con protecciones adicionales como el puente de acero y la placa reforzada de acero. Los cilindros KESO cuentan con avanzados sistemas de seguridad que protegen a los clientes más exigentes, con hasta 15 pines de acero divididos en 3 hileras para dificultar el ataque con taladro, multiplicando la combinatoria de serie y haciendo casi infinita la capacidad de amaestramiento, pines de control y pitones activos omega² en el cilindro y en la llave, con patente hasta 2034 hacen de KESO 8000S Ω² los cilindros adecuados para su seguridad. ***Cilindro KESO 8000S Ω² MASTER. REFORZADO.***



- Antibumping. El sistema omega² y la estudiada configuración de la posición y alturas de los pines hacen que sea uno de los pocos cilindros antibumping *real.*
- Antitaladro. 3 hileras de pitones, todos ellos de acero.
- Antitaganzúa. Pitones de control y sistema omega² antiganzúa.
- Protegido contra la extracción con el rotor de carga trasera.
- Llaves incopiables. Tanto por patente en vigor hasta 2034, como físicamente con un pin activo integrados en la llave y cilindro, ambos patentados. Protegido contra impresoras 3D.
- Puente de acero cromo-níquel para prevenir la rotura.
- Resistencia EN1303 Clase D.
- No existen 2 cilindros con la misma combinación.
- Cuerpo de latón endurecido HRC62.
- Amaestramientos certificados por VDS.
- 100 % combinable con otros cilindros KESO 8000 Ω² mecánicos, electrónicos o mecatrónicos, utilizando una misma llave.

Antibumping efectivo



Puente de acero Cr-Ni



Hasta 15 pines de acero en 3 hileras



Opciones de acabado.

1: Material del cilindro
- Acabado exterior estándar Latón Niquel mate.

2: Color del cilindro. Puede combinarse
- Oro
- Bronce brillo bajo pedido
- Negro bajo pedido

3: Longitud exterior
- Desde 30 mm en adelante

4: Longitud interior
- Desde 30 mm en adelante

5: Embrague
- Embrague simple o prioridad

6: Tipo de leva o corona
- Leva larga, o corta
- Corona 13 dientes MLT
- Corona 10 dientes MLT
- Corona 14 dientes ARCU
- Corona 14 dientes ROCONSA